


UNITRON LED Panel Nassraumleuchte mit Microwaver Sensor Typ: LPNR60R, LPNR120R, LPNR150R / matt



Technische Daten:

Eingangsspannung:

Frequenzbereich:

Wirkungsgrad:

Power Faktor (PF):

Leistungsaufnahme:

Lichtausbeute:

Standby:

Bewegungsmelder:

Farbwiedergabeindex (CRI):

Abstrahlwinkel:

Lebensdauer:

Gehäuse:

Umgebungstemperatur:

Schutzart:

Garantie:

LPNR60R

100-265VAC

50/60Hz

≥ 90%

> 0.90

18W

≥ 115lm/W

10%, 100% 35 Sek. bis 3 Min. einstellbar

Reaktion ab 6m - 8m

Ra > 80

180°

60' 000h

Aluminium und Polycarbonat (PC)

-25°C - 60°C

IP65

5 Jahre

LPNR120R

> 0.95

36W

115lm/W

LPNR150R

> 0.97

45W

115lm/W

| Art. Nr. | Bezeichnung | Farbtemperatur | Leistung | Lichtstrom |
|----------|-------------|----------------|----------|------------|
| 971 400 | LPNR60R | 3500K | 18W | 1990lm |
| 971 401 | LPNR60R | 5000K | 18W | 2040lm |
| 971 402 | LPNR60R | 6500K | 18W | 2070lm |
| 971 410 | LPNR120R | 3500K | 36W | 4020lm |
| 971 411 | LPNR120R | 5000K | 36W | 4080lm |
| 971 412 | LPNR120R | 6500K | 36W | 4140lm |
| 971 420 | LPNR150R | 3500K | 45W | 5035lm |
| 971 421 | LPNR150R | 5000K | 45W | 5105lm |
| 971 422 | LPNR150R | 6500K | 45W | 5175lm |